

スポットエアコン

JSP100N-1 (単相100V、1口、自動首振りなし)

JSP100N-1S (単相100V、1口、自動首振り)

- ・冷房能力**2.2/2.5kW**
- ・コンプレッサーは**Panasonic**製を採用
- ・使用環境温度 (**16°C~40°C**)
- ・吊り下げ可能
※オプション部品の吊り下げ金具が必要です。
- ・排水量軽減設計(リトルドレン設計)



型式	JSP100N-1
電源	単相100V
周波数	50/60Hz
冷房能力	2.2/2.5kW
定格電流	10.9/13A
風量	5.5/6.3m ³ /min
消費電力	840/1050W
圧縮機	全閉式ロータリー
ドレンタンク容量	5L
冷媒	HFC R410A(GWP値2090)
冷媒封入量	460g
送風機モーター保護装置	サーマルプロテクター
操作方法	パネル式
重量	54kg
使用環境温度	16~40°C

型式	JSP100N-1S
電源	単相100V
周波数	50/60Hz
冷房能力	2.2/2.5kW
定格電流	10.9/13A
風量	5.5/6.3m ³ /min
消費電力	840/1050W
圧縮機	全閉式ロータリー
ドレンタンク容量	5L
冷媒	HFC R410A(GWP値2090)
冷媒封入量	460g
送風機モーター保護装置	サーマルプロテクター
操作方法	パネル式
重量	60kg
使用環境温度	16~40°C