

COOLING BLAST™

クーリングブラスト 服地

フルハーネス対応

フルハーネス対応ブルゾン

LX-6700WFH

より広く風が流れるよう設計された服地
高い襟でヘルメットの内部まで風を送ります



LX-6700WFHB (ブルー)



LX-6700WFHS (シルバーグレー)

裏地は、空気漏れ対策のためのコーティング加工済み

LX-6700WFH

フルハーネス対応服地

高密度綿 100%	特許 使用	YKK ファスナー	裏地 コーティング	フルハーネス 対応
--------------	----------	--------------	--------------	--------------

サイズ(cm)	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	63	66	69	72	72	72
肩幅	50	52	54	56	58	60
胸囲	118	124	130	136	142	148
袖丈	56	58	59	60	60	60

[素材] 綿100% (高密度綿使用)

[サイズ] M・L・LL・3L・4L・5L

肩パット



両肩に肩パットを設けました。資材等の運搬時に役立ちます。

ランヤード取り出し口



YKKのロック式ファスナー採用。スライダーを倒すとファスナーが固定されます。

ベン差し



左腕部にベン差しを設けました。

フック掛け



2丁掛けランヤードに対応。別売のD環「LX-D」装着でよりフックが掛けやすくなります。



フルハーネスとフルハーネス対応ウェア併用時の安全性について

フルハーネス型墜落制止用器具（以下フルハーネス）に対応しておりますウェア（LX-6700WFH、LX-6700WHV）と、新JIS規格のフルハーネスとの併用による安全性の検証を行いました。その結果、服地による首元への圧迫や、ショックアブソーバの不展開は確認できませんでした。しかしながら、フルハーネスはファン付きウェアを着用することを想定して作られたものではありません。当社規定の条件の下で検証した結果であり、安全性を保障するものではありません。COOLINGBLASTのフルハーネス対応ウェアをご使用頂く場合は、フルハーネスとウェアを正しく着用頂き、お客様ご自身の判断の上でご使用下さい。

■検証場所：東洋物産工業株式会社 ■検証品：LX-6700WFH、LX-6700WHV

■検証に使用したハーネス：FGH-55 フルハーネス型ロープ式（タイプ1）シングルランヤード
FGH-122 フルハーネス型巻取式（小型）タイプ1 シングルランヤード